

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: DOP-2025-001

Päivämäärä: 9.6.2025

### 1. Tuotetyyppi:

Kampanaulat –D-kanta, kuumasinkitty, halkaisijat 2.87 mm ja 3.1 mm.

### 2. Tuotenumerot:

4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448

### 3. Aiottu käyttötarkoitus:

Käytettäväksi kantavissa puurakenteissa rakennustuotteena.

### 4. Valmistaja:

Nanjing Yuechang Hardware Co., Ltd.

No.12 Feiying Road Binjiang Development Area, Jiangning 211178 Nanjing Kiina

### 5. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: 3

### 6. Ilmoitettu testilaitos NB 1015:

Strojirenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ), Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Tsekki

Sertifikaatti nro: CPR-J-00056-23, 30-16313/1/JP

### 9. Ilmoitetut suoritustasot

Koko mm	Kanta Ah (mm <sup>2</sup> )	Kampaosan pituus lg (mm)	Kärjen Pituus lp (mm)	Myötömomentin ominaisarvo My,k (Nmm)	Ulosvetolujuuden Ominaisarvo Fax,k (N/mm <sup>2</sup> )	Läpivetojuuuden Ominaisarvo Fhead,k (N/mm <sup>2</sup> )	Vetokestävyyden Ominaisarvo Ftens,k (k/N)
2.87 x 50	29,39		4,908	3017	7,57	31,68	4,54
2.87 x 65	29,39		4,908	3017	7,57	31,68	4,54
2.87 x 75	29,39		4,908	3017	7,57	31,68	4,54
3.1 x 90	28,16		5,014	3360	2,82	30,11	4,44
3.1 x 90	28,16		5,014	3711	9,85	30,11	5,16
2.87 x 50	29,39		4,908	3711	9,85	30,11	5,16
2.87 x 64	29,39		4,908	3017	7,57	31,68	4,54
2.87 x 75	29,39		4,908	3017	7,57	31,68	4,54
3.1 x 90	28,16		5,014	3711	9,85	30,11	5,16
3.1 x 90	28,16		5,014	3711	9,85	30,11	5,16

Parametrit on testattu puulla, jonka ominaistiheys on 350 kg/m<sup>3</sup>

**8. Yhdenmukaistettu standardi:**

EN 14592:2008+A1:2012: Tab. ZA.1

**9. Suoritustasoilmoituksen antaja:**

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti ja valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitus:

Riku Vaajanen

*Riku Vaajanen*

Toolnet Oy

Sorvaajankatu 11a

00880 Helsinki

[www.toolnet.fi](http://www.toolnet.fi)