

Asennusohje Liukuesteteippi kirkas 5 m x 50 mm

Tuotenumero: 2318

Tarvittavat työkalut huolellista asennusta varten: Rätti, kiinnitysrolla, sakset, kumivasara ja kuumailmapuhallin (hiustenkuivaaja).



Suosittelava asennustapa, takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen!

1. Valitse sopiva pinta

- Varmista, että asennuspinta on sileä, tasainen ja riittävän vahva. Liukuesteteippi tarttuu parhaiten materiaaleihin kuten betoniin, puuhun (huomioi että puupinta elää), metalliin tai laattaan.

2. Puhdista asennuspinta

- Pyyhi pinta puhtaaksi pölystä, liasta, öljystä ja rasvasta. Käytä esimerkiksi:
 - **Puhdistusaine** kuten isopropyylialkoholia
 - Viimeistelyyn käytä kuivaa liinaa tai paperia.
- Anna pinnan kuivua täysin ennen asennusta.

3. Leikkaa teippi oikean kokoiseksi

- Mittaa teipin tarvittava pituus.

4. Asenna liukuesteteippi

- **Poista suojapaperi** liimapinnasta vähitellen, älä irrota koko suojapaperia kerralla.
- Kiinnitä teippi asennuspaikkaan ja paina kevyesti.
- Lämmitä teippiä. Ole huolellinen, että teippi ei kuumene liikaa. Lämmitä miedolla lämmöllä.
- Käytä **kumitelaa/kiinnitysrollaa tai kädellä** painaen teippiä voimakkaasti koko pituudeltaan. Tämä varmistaa liimapinnan tiiviin tarttumisen.
- Naputtele kumivasaralla teippiä tasaisesti kaikkialta.

5. Anna liimapinnan kiinnittyä

- Vältä liukuesteteipin käyttämistä vähintään **24 tunnin ajan** asennuksen jälkeen, jotta liima ehtii kiinnittyä kunnolla. Teippi ei myöskään saa altistua nesteille 24 tunnin ajan asennuksesta.

Tärkeät huomiot

- Jos pinta on huokoista (kuten betoni), käytä pohjustusainetta (primeria) ennen teipin asennusta tartunnan parantamiseksi.
- Asenna teippi vain kuiville ja pakkasettomille pinnoille (yleensä yli +10 °C).

Noudattamalla näitä ohjeita liukuesteteippi pysyy paikoillaan ja tarjoaa maksimaalisen suojan liukastumisilta.

Vinkki: Leikkaa teipin kulmat pyöreäksi, silloin teippi pysyy paremmin kulmista kiinni.

Parempi tarttuvuus

- Pyöristetyt kulmat vähentävät teipin kulmien irtoamisriskiä. Terävät kulmat ovat alttiimpia repeämiselle tai kulumiselle, erityisesti kun teippi altistuu jalkojen liikkeelle tai muulle rasitukselle.

Pidempi käyttöikä

- Pyöristetyt kulmat estävät teipin kulmien nousemisen, mikä auttaa vähentämään reunoihin kohdistuvaa rasitusta. Tämä parantaa liukuesteteipin kestävyyttä ja pidentää sen käyttöikää.

Turvallisuuden parantaminen

- Nousevat terävät kulmat voivat aiheuttaa kompastumisriskin. Pyöristetyt kulmat vähentävät tätä riskiä, koska ne pysyvät tasaisempina ja paremmin kiinni alustassa.

Helppo puhdistus

- Pyöristetyt kulmat keräävät vähemmän likaa ja pölyä kuin terävät kulmat, mikä helpottaa liukuesteteipin ja ympäröivän alueen puhdistamista.